

# KOCKÁZATÉRTÉKELÉS INTÉZKEDÉSI TERV

## Az alábbi észrevétel lista egy minta!

A felmérés alapján feltárjuk a veszélyeket, ill. az ártalmas kockázati tényezőket, melyeket súlyossági kategóriákba sorolunk.

### 1.1 Elviselhetetlen kockázat(ok):

/4-es kockázati érték, amely a tevékenység azonnali leállítását igényli/

**A bejárás során az alpintechnikai munkatárs magasban végzett egyedül (felügyelet nélkül) munkát. A veszélyes munkavégzés azonnali beszüntetése megtörtént. Az alpintechnikai dolgozók figyelmét fel kell hívni az egyedül történő veszélyes munkavégzés tilalmára (amelyet javasolt munkavédelmi oktatás keretében elvégezni és fokozottan ellenőrizni).**

**11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról:**

**11. § (1)** A munkáltató alpintechnikai módszerrel történő munkafeladat végrehajtására köteles legalább két, arra alkalmas munkavállalót kijelölni. Munkavállaló a munkaterületen egyedül alpintechnikai munkát nem végezhet.

Intézkedés:

Oktatás az alpintechnikai dolgozók és a területi vezető részére. Az egyedül történő munkavégzés megtiltása, esetleges belső szankcionálása. Folyamatos felügyelet és ellenőrzés.

Felelős:	Határidő
Ellenőrzésért felelős:	
Ellenőrzés dátuma:	
A bevezetett intézkedés megfelelő: _____ aláírás	

### 1.2 Fokozott kockázat(ok):

/3-as kockázati érték, amely sürgős beavatkozást igényel/

**A műhelyépület és a villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát el kell végezni.**

**1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről:**

- 5/A. § (1) A kisértékesű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató - a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően - a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.
- (2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
- (3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
- áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
  - kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;
  - a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
  - egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

Intézkedés:

Az épület és a villamos berendezés érintésvédelmi vizsgálatának elvégzése szakértő bevonásával.

Felelős:	Határidő
Ellenőrzésért felelős:	
Ellenőrzés dátuma:	
A bevezetett intézkedés megfelelő: _____ aláírás	

### 1.3 Mérsékelt kockázat(ok):

/2-es kockázati érték, amely intézkedést igényel/

<b>A munkatársak részére az esedékes üzemorvosi vizsgálat nem történt meg.</b> 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről: 6. § (1) A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából		
<u>Intézkedés:</u> Üzemorvosi vizsgálatok pótlása.	Felelős:	Határidő
	Ellenőrzésért felelős:	
	Ellenőrzés dátuma:	
	A bevezetett intézkedés megfelelő: _____ aláírás	

<b>A műhelyet, fel kell szerelni megfelelő darabszámú, az ott keletkezett tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel.</b> 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról: 591. § (1) A létesítményben legalább egy darab, az ott keletkező tűz oltására alkalmas – a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő – tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Az újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken a vonatkozó műszaki követelmények szerint gyártott tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani c) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek alapterület minden megkezdett 200 m <sup>2</sup> -e után, de legalább szintenként, d) a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek alapterület minden megkezdett 600 m <sup>2</sup> -e után, de legalább szintenként,		
<u>Intézkedés:</u> A besorolás alapján 2 darab porral oltó beszerzése.	Felelős:	Határidő
	Ellenőrzésért felelős:	
	Ellenőrzés dátuma:	
	A bevezetett intézkedés megfelelő: _____ aláírás	

### 1.4 Elviselhető kockázat(ok):

/1-es kockázati érték, amely intézkedést igényel, de sürgősség nélkül/

NINCS ebbe a kategóriába tartozó kockázat.

## ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

A belső ellenőrzési rendszert változatlan hatékonysággal kell működtetni.

A feltárt és fennálló veszélyekről a munkavállalókat figyelmeztetni kell.

A feltárt hiányosságok megszüntetéséről gondoskodni kell.

A szervezet által foglalkoztatott munkavállalókat érő káros hatások (sérülés, vagy egészségkárosodás) valószínűségének és súlyosságának átfogó becslése a megfelelő biztonsági intézkedések kiválasztásának érdekében megtörtént.

A felmérésen szereplő hiányosságok megszüntetése után a munkahelyi kockázatok csökkennek.

A kockázatértékelés készítésénél a munkavállalókat érő **kockázatot súlyosbító** tényező nem merült fel.

**Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés a munka és a technológiai fegyelem betartása mellett biztosítható.**

**A kockázatértékelést indokolt esetben, de legalább 3 évente el kell végezni!**